

STANDARD

EVACUATION NON PERMANENT

PRIMO+ 60

Code : 225 220

- ↪ **ESTHETIQUE ET HARMONIEUX**
Installation simple - Entretien rapide
- ↪ **PRATIQUE ET ERGONOMIQUE**
Faible encombrement
- ↪ **ECOLOGIQUE ET PERFORMANT**
Leds de veille - Facilement démontable
- ↪ **Incandescent - garantie 2 ans**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° d'homologation : **T07009**
Indice de protection : **IP 42 / IK 07**
Flux assigné : **45 lm**
Autonomie : **1 heure**
Classe : **II**
Dimensions : **240 x 115 x 78 mm (L x l x P)**
Dimensions d'encastrement 50% : **220x 100 x 35 mm (L x l x P)**
Dimensions d'encastrement 100% : **240x 115 x 75 mm (L x l x P)**
Tension d'alimentation: **230 VCA / 50 Hz**
Consommation W : **2,95**
Consommation mA : **12,8**

Standard

HABITATION

PRIMO+ 10L

Code : 245 220

- ↪ **ESTHETIQUE ET HARMONIEUX**
Installation simple - Entretien rapide
- ↪ **PRATIQUE ET ERGONOMIQUE**
Faible encombrement
- ↪ **ECOLOGIQUE ET PERFORMANT**
Facilement démontable
- ↪ **Tous LEDS - garantie 3 ans**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° d'homologation : **T07013**
Indice de protection : **IP 42 / IK 07**
Flux assigné : **8 lm**
Autonomie : **5 heures**
Classe : **II**
Dimensions : **240 x 115 x 78 mm (L x l x P)**
Dimensions d'encastrement 50% : **220x 100 x 35 mm (L x l x P)**
Dimensions d'encastrement 100% : **240x 115 x 75 mm (L x l x P)**
Tension d'alimentation: **230 VCA / 50 Hz**
Consommation W : **1,6**
Consommation mA : **7,0**

BRIO ECO₃ 400L A
Référence : 236 801

AUTOTESTABLE SATI

AMBIANCE NON PERMANENT

- ✓ Label « Performance SATI »
- ✓ Label « NF ENVIRONNEMENT »
- ✓ Bloc design extra-plat < 34 mm
- ✓ Technologie 100% LED
- ✓ Consommation < 0,8 W
- ✓ Garantie commerciale de 4 ans



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Numéro d'homologation :	T09089
Indice de protection :	IP42 / IK 07
Flux assigné :	250 lm
Autonomie :	1h
Classe :	II
Dimensions :	210 x 122 x 33,8 mm (LxIxh)
Tension d'alimentation :	230 Vca 50Hz

BRIO ECO₃ LSL COM

Référence : 247 812

ADRESSABLE SATI

LOCAUX A SOMMEIL NON PERMANENT

- ✓ Label « Performance SATI »
- ✓ Label « NF ENVIRONNEMENT »
- ✓ Bloc design extra-plat < 34 mm
- ✓ Technologie 100% LED
- ✓ Consommation < 0,6 W
- ✓ Garantie commerciale de 4 ans



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Numéro d'homologation :	T09083
Indice de protection :	IP42 / IK 07
Flux assigné :	45 lm (BAES) 8 lm (BAEH)
Autonomie :	1h (BAES) 5h (BAEH)
Classe :	II
Dimensions :	210 x 122 x 33,8 mm (Lxlxh)
Tension d'alimentation :	230 Vca 50Hz